

PE 100 RØR vann/avløp

produsert etter EN 12201 / EN 13244

MÅL OG VEKT:

	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4
Utv. diam. mm	PN 4 e mm kg/m	PN 5 e mm kg/m	PN6,3 e mm kg/m	PN 8 e mm kg/m	PN 10 e mm kg/m	PN 12,5 e mm kg/m	PN 16 e mm kg/m	PN 20 e mm kg/m	PN 25 emm kg/m
63					3,8 0,728	4,7 0,83	5,8 1,06		
75					4,5 1,03	5,6 1,25	6,8 1,48		
90					5,4 1,47	6,7 1,75	8,2 2,14		
110			4,2 1,45	5,3 1,77	6,6 2,19	8,1 2,5	10,0 3,18	12,3 3,7	15,1 4,55
125			4,8 1,86	6,0 2,28	7,4 2,79	9,2 3,3	11,4 4,09	14,0 4,8	17,1 5,85
140			5,4 2,35	6,7 2,85	8,3 3,50	10,3 4,1	12,7 5,13	15,7 6,0	19,2 7,34
160			6,2 3,08	7,7 3,73	9,5 4,57	11,8 5,4	14,6 6,74	17,9 7,8	21,9 9,61
180			6,9 3,83	8,6 4,69	10,7 5,77	13,3 6,8	16,4 8,51	20,1 9,9	24,6 12,13
200	4,9 3,08	6,2 3,85	7,7 4,74	9,6 5,81	11,9 7,10	14,7 8,4	18,2 10,5	22,4 12,2	27,4 15,0
225	5,5 3,90	6,9 4,89	8,6 5,96	10,8 7,35	13,4 9,03	16,6 10,6	20,5 13,3	25,2 15,4	30,8 18,9
250	6,2 4,77	7,7 6,09	9,6 7,38	11,9 9,03	14,8 11,1	18,4 13,1	22,7 16,3	27,9 19,1	34,2 23,4
280	6,9 5,96	8,6 7,55	10,7 9,20	13,4 11,34	16,6 13,9	20,6 16,4	25,4 20,4	31,3 23,9	38,3 29,3
315	7,7 7,6	9,7 9,70	12,1 11,7	15,0 14,3	18,7 17,2	23,2 20,8	28,6 25,9	35,2 30,3	43,1 37,2
355	8,7 9,6	10,9 12,1	13,6 14,8	16,9 18,2	21,1 22,4	26,1 26,4	32,2 33,0	39,7 38,5	48,5 47,2
400	9,8 12,5	12,3 15,7	15,3 19,1	19,1 23,6	23,7 28,9	29,4 33,5	36,3 42,7	44,7 48,9	54,7 61,6
450	11,0 15,8	13,8 19,9	17,2 24,2	21,5 29,8	26,7 36,6	33,1 42,4	40,9 54,1	50,3 61,8	61,5 73,5
500	12,3 19,4	15,3 24,4	19,1 29,9	23,9 36,9	29,7 45,1	36,8 52,4	45,4 66,7	55,8 76,2	
560	13,7 24,4	17,2 30,7	21,4 37,5	26,7 46,2	33,2 56,6	41,2 65,7	50,8 83,7	62,2 99,6	
630	15,4 30,8	19,3 38,7	24,1 47,3	30,0 58,3	37,4 71,8	46,3 83,1	57,2 105,0		
710	17,4 39,0	21,8 49,2	27,2 60,2	33,9 74,2	42,1 89,0	52,2 110,8	64,5 131,3		
800	19,6 49,5	24,5 62,4	30,6 76,3	38,1 94,0	47,4 112,0	58,8 140,7	72,7 167,05		
900	22,0 62,8	27,6 79,0	34,4 97,4	42,9 118,9	53,3 144,0	66,2 178,1	81,8 210,5		
1000	24,5 77,0	30,6 98,0	38,2 120,0	47,7 147,0	59,3 177,0	72,5 216,9			
1200	29,4 111,0	36,7 140,0	45,9 173,0	45,9 173,0	70,6 257,8				

Design-faktor	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4
1,25	PN 4	PN 5	PN 6,3	PN 8	PN 10	PN 12,5	PN 16	PN 20	PN 25
1,6	PN 3,2	PN 4	PN 5	PN 6,3	PN 8	PN 10	PN 12,5	PN 16	PN 20

Lagervare

e mm = Godstykkelse i mm

SDR = Utvendig diameter dividert på godstykkelse

Kg/m = Vekt pr. meter rør

PE 100 Rør leveres i lengder opp til 18 meter fra og med 250 mm

Rør utenom standard