

# FDV- dokument

## PP grunnavløpsrør

**Produkt** PP grunnavløpsrør SN8  
**Produsent** Hallingplast AS, Kleivi, 3570 Ål  
Tlf. 3209 5599  
Fax 3209 5594

**Anvendelse** Rør til bruk i avløpssystemer i grunn

**Tekniske data** Dimensjoner 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 og 630 mm  
Materiale Polypropylen co-polymer (PP)  
Farge Rødbrun, grå eller svart  
Densitet Ca. 0,9 kg/dm<sup>3</sup>

**Kvalitetssikring** Hallingplast AS er sertifisert iht til NS-EN ISO 9001:2000.

**Brannfare** Antennespunkt 360 °C, ingen reell fare

**Helsefare** Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine. Kvalme og uregelmessig pust.

**Førstehjelp** Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege.

**Godkjent** Produktene er sertifisert i henhold til NS-EN 1852-1, NS-EN 1451-1.

### *Service- og vedlikeholdsinstruks*

**Lagring** Rørene lagres på plant underlag med 2-3 labanker pr. pakke. Rørene bør oppbevares i pakker. Anbefalt lagringstid utendørs er 1 år, men materialet forringes ikke ved lengre tids lagring utendørs.

**Montering/ skjøting** Rørene sammenføres med muffe m/integrert gummipakning. Det henvises til leggeanvisning.

**Rørdeler** Rørene er tilpasset rørdeler av samme dimensjoner.

**Service** Produktet krever ingen service.

**Vedlikehold** Produktet krever ingen vedlikehold bortsett fra evt. spyling/ staking.

**Reservedeler** Skadet rør erstattes med samme type rør.

**Annet** Kontakt Hallingplast AS ved spørsmål og utfyllende informasjon om produkter.



**HALLINGPLAST A.S**