

# FDV dokument:

## PP Grunnavløpsrørdeleler

Produkt	PP Grunnavløpsrørdeleler
Leverandør	Hallingplast AS, Kleivi, 3570 Ål
Anvendelse	Rør til bruk for avløps- og overvannsystemer i grunn
Tekniske data	Dimensjoner 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 og 630mm Materiale PP-HM (Polypropylene) Farge Rødbrun, grå eller svart Densitet 0,9 kg/dm <sup>3</sup> Pakning EPDM "Safety Lock"
Godkjent	Sertifisert iht. EN1852 (Nordic PolyMark)
Kvalitetssikring	Hallingplast AS er sertifisert i h.t. til NS-EN ISO 9001:2008

### HMS (Helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Antennespunkt 360 gr. C, ingen reell fare
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine. Kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege

### Service- og vedlikeholdsinstruks:

Lagring	Rørdelelele lagres i originalforpakning så langt det er mulig, og helst innendørs. Så langt det er mulig skal de lagres skjermet for sollys, selv om dette ikke forringer plastmaterialet.
Montering	Rørdelelele sammenføyes med muffer beregnet for dimensjonen. Rengjør og smør spissenden med glidemiddel før sammenføring. Det henvises ellers til leggeanvisning.
Rørdelelele	Rørdelelele er tilpasset rør og rørdeler av samme dimensjoner
Service	Produktet krever ingen service
Vedlikehold	Produktet krever ingen vedlikehold bortsett fra evt. spyling/staking
Reservedeler	Skadet del erstattes med samme type del
Annet	Kontakt Hallingplast AS ved spørsmål og utfyllende informasjon om produkter