

Griffon Renseduker

Rev: 23. mars 2022

Produkt	Griffon Renseduker – boks med 100 duker	
Produsent	Bison International B.V.	
Leverandør	Hallingplast AS, Kleivi, 3570 ÅL	
Anvendelse	Kluter for rensing/vasking/avfetting av rør, «sleeves» og deler laget av PE, PP, PVDF og PB før elektrosvising.	
Tekniske data	Base Farge Viskositet Antennelsestemperatur	Dukene er impregnert med isopropyl alkohol Hvit Ca. 0 Mpa.s. K1 (<21C)

Helse, miljø og sikkerhet

Brannfare	Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater.
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk.
Førstehjelp	Ved øyekontakt skylles øyelokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær kontaktes lege.

Service- og vedlikeholdsinstruks

Påføring	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fjern folien og trekk ut den første kluten gjennom åpningen i lokket. 2. Tørk av overflaten med en ren, tørr klut. 3. Vask og avfett overflaten. Dukene brukes kun en gang. Ikke bruk tørre duker. 4. Fjerne kondens med en ren klut og la overflaten tørke grundig. 5. Lukk boksen med en gang etter bruk.
Holdbarhet	Minimum 24 måneder med uåpnet pakning ved lagring mellom +5C og 25C. Lagres lukket på et tørt, kjølig og frostfritt sted. Begrenset holdbarhet etter åpning.
Annet	Kontakt Hallingplast AS ved spørsmål og utfyllende informasjon om produkter og tjenester.