

Griffon Rensevæske

Rev: 23. mars 2022

Produkt	Griffon Rensevæske – 1 liter	
Produsent	Bison International B.V.	
Leverandør	Hallingplast AS, Kleivi, 3570 ÅL	
Anvendelse	Væske for rensing/vasking/avfetting av rør, «sleeves» og deler laget av PE, PP, PVDF og PB før elektrosveising.	
Tekniske data	Base Farge Viskositet Tetthet Antennelsestemperatur	Blanding av alifatisk løsemiddel Gjennomsiktig Ca. 0 Mpa.s. Ca. 0,7g/cm ³ K1 (<21C)

Helse, miljø og sikkerhet

Brannfare	Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater.
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk.
Førstehjelp	Ved øyekontakt skylles øyelokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær kontaktes lege.

Service- og vedlikeholdsinstruks

Påføring	Indikasjon på antall skjøter per 1 liter.											
	Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	225
	#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Påføring: 1. Påfør rensingevæske på en ren, absorberende, lo fri klut. 2. 2. Vask og avfett overflaten. Tilfredsstill krav og spesifikasjoner i henhold til DIN3441, 3442, 8063. DIN EN 12266, lekkasje rate A PVC - PN10. 3. 3. Fjern kondens med en ren klut og la overflaten tørke grundig. 4. 4. Lukk flasken med en gang etter bruk. 											
Holdbarhet	Minimum 24 måneder med uåpnet pakning ved lagring mellom +5°C og 25°C. Lagres lukket og på et tørt, kjølig og frostfritt sted. Etter åpning har den begrenset brukstid.											
Annet	Kontakt Hallingplast AS ved spørsmål og utfyllende informasjon om produkter og tjenester.											